

## HIGHTEC SYNT RSJ SAE 0W-20

Częściowo syntetyczny, wielosezonowy, lekkobieźny olej do silników klasy ekstra. Najlepiej nadaje się do silników samochodów osobowych benzynowych i Diesla, z i bez turbodoładowania, z filtrem cząstek stałych.

### Opis



### Zezwolenia

- Jaguar Land Rover STJLR.51.5122

### Równoważne jakościowo zgodnie z prawem UE

- ACEA C5
- API SN
- MB 229.71



## Typowe parametry

Właściwość	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,85
Lepkość kinematyczna KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	8,1
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	38
Indeks lepkości	ASTM D2270	-	192
Temperatura płynięcia	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-39
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	4400 @ -35
Całkowita liczba zasadowa (TBN)	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,9
HTHS	ASTM D4683	mPas	2,7

Te parametry są typowe dla bieżącej produkcji. Dane te nie oznaczają zapewnienia o właściwościach ani gwarancji przydatności do konkretnego zastosowania. Obowiązujące przepisy prawne i rozporządzenia dotyczące obchodzenia się z produktami i ich użytkowania muszą być przestrzegane przez samego odbiorcę naszych produktów. Produkty ROWE podlegają ciągłemu rozwojowi. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Dla wszystkich dostaw obowiązują nasze aktualne Ogólne Warunki Dostaw i Płatności ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

