

HIGHTEC SYNT ASIA SAE 5W-20

Wielosezonowy olej lekkobieźny klasy premium wykonany w oparciu o technologię syntezy HC, przeznaczony do silników z zapłonem iskrowym samochodów osobowych wyposażonych lub niewyposażonych w turboładowanie odpowiednio do zaleceń producenta. Ten wysokiej klasy produkt został specjalnie opracowany dla pojazdów wiodących producentów na rynku azjatyckim.

Opis

Równoważne jakościowo zgodnie z prawem UE

- API SP RC/SN PLUS RC (Resource Conserving)
- ILSAC GF-5/6A

Ponadto produkt ten jest zalecany, jeśli wymagane są następujące specyfikacje wypełnienia

- Hyundai
- Kia
- Mazda
- Mitsubishi
- Toyota



Typowe parametry

Właściwość	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.844
Lepkość kinematyczna KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	9
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	50,7
Indeks lepkości	ASTM D2270	-	159
Temperatura zapłonu	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	225
Temperatura płynięcia	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	4600 @ -30
Całkowita liczba zasadowa (TBN)	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,4
HTHS	ASTM D4683	mPas	2,9

Te parametry są typowe dla bieżącej produkcji. Dane te nie oznaczają zapewnienia o właściwościach ani gwarancji przydatności do konkretnego zastosowania. Obowiązujące przepisy prawne i rozporządzenia dotyczące obchodzenia się z produktami i ich użytkowania muszą być przestrzegane przez samego odbiorcę naszych produktów. Produkty ROWE podlegają ciągłemu rozwojowi. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Dla wszystkich dostaw obowiązują nasze aktualne Ogólne Warunki Dostaw i Płatności (www.rowe-oil.com).

