

HIGHTEC SYNT RSR 17 SAE 5W-30

Wielosezonowy olej lekkobieźny klasy premium wykonany w oparciu o technologię syntezy HC, przeznaczony do silników z zapłonem iskrowym i silników wysokoprężnych samochodów osobowych wyposażonych lub niewyposażonych w turbodoładowanie włącznie z filtrem cząstek sadzy.

Opis

Równoważne jakościowo zgodnie z prawem UE

- ACEA C3
- MB 226.52
- Renault RN17

Ponadto produkt ten jest zalecany, jeśli wymagane są następujące specyfikacje wypełnienia

- RN 0700/0710 (außer/except Renault Sport Modelle/Models)



Typowe parametry

Właściwość	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.852
Lepkość kinematyczna KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	12,2
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	64
Indeks lepkości	ASTM D2270	-	188
Temperatura zapłonu	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	≥ 200
Temperatura płynięcia	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5600 @ -30
HTHS	ASTM D4683	mPas	3,6

Te parametry są typowe dla bieżącej produkcji. Dane te nie oznaczają zapewnienia o właściwościach ani gwarancji przydatności do konkretnego zastosowania. Obowiązujące przepisy prawne i rozporządzenia dotyczące obchodzenia się z produktami i ich użytkowania muszą być przestrzegane przez samego odbiorcę naszych produktów. Produkty ROWE podlegają ciągłemu rozwojowi. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Dla wszystkich dostaw obowiązują nasze aktualne Ogólne Warunki Dostaw i Płatności (www.rowe-oil.com).

