

HIGHTEC MULTI SYNT RSS SAE 0W-20

Opis

Częściowo syntetyczny, wielosezonowy, lekkobieżny olej do silników klasy ekstra. Najlepiej nadaje się do silników samochodów osobowych benzynowych i Diesla, z i bez turbodoładowania, z filtrem cząstek stałych.



Specyfikacje

- ACEA C5
- API SP
- Fiat 9.55535-DM1
- PSA B71 2010



Typowe parametry

Właściwość	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,845
Lepkość kinematyczna KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	8,4
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	45,9
Indeks lepkości	ASTM D2270	-	161
Temperatura zapłonu	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>230
Temperatura płynięcia	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-42
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5700 @ -35
HTHS	ASTM D4683	mPas	2,7

Te parametry są typowe dla bieżącej produkcji. Dane te nie oznaczają zapewnienia o właściwościach ani gwarancji przydatności do konkretnego zastosowania. Obowiązujące przepisy prawne i rozporządzenia dotyczące obchodzenia się z produktami i ich użytkowania muszą być przestrzegane przez samego odbiorcę naszych produktów. Produkty ROWE podlegają ciągłemu rozwojowi. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Dla wszystkich dostaw obowiązują nasze aktualne Ogólne Warunki Dostaw i Płatności (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Szukasz odpowiedniego oleju dla swojego pojazdu?
Zeskanuj ten kod, aby przejść do wyszukiwarki olejowej ROWE.