

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN-SF 12+ READY-MIX -40 °C

Gotowa do użycia mieszanka płynu chłodzącego klasy Premium na bazie glikolu monoetylenowego o wysokiej ochronie przed korozją i mrozem. Nie zawiera azotynów, aminów i fosforanów. Nadaje się do silników aluminiowych i żeliwnych. HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN-SF 12+ READY-MIX -40 °C nie zawiera kwasu 2-etyloheksanowego.

Opis

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN-SF 12+ READY-MIX -40 °C to gotowa do użycia mieszanka płynu chłodzącego klasy Premium na bazie glikolu monoetylenowego, nie zawierająca azotynów, aminów i fosforanów, o wysokiej ochronie przed korozją i mrozem.

Specyfikacje

- ASTM D3306/4656
- AFNOR NF R 15-601
- BS 6580
- SAE J1034
- Deutz DQC CB-14
- Ford WSS-M 97B44-D
- GM 6277M/Opel B040 1065
- MAN 324 SNF
- MB 326.3
- MTU MTL 5048
- VW TL-774 D/F (G12/G12+)

Zalecenia ROWE

- JIS K 2234
- Caterpillar CAT EC-1/ELC (Extended Life Coolant)
- Jaguar Land Rover STJLR.651.5003
- Mitsubishi Super Long Life Coolant
- PSA B 71 5110
- Scania TI 02-98 0813 T/B/M sv
- Volvo VCS/VCS-2

Wskazówki

- HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN-SF 12+ READY-MIX -40 °C nie zawiera kwasu 2-etyloheksanowego.



Typowe parametry

Właściwość	Metoda	Jednostka	Wartość
Kolor	visuell	-	magenta
Boiling point	ASTM D 1120	°C	≈ 106
Wartość pH	ASTM D1287	-	7,8 - 8,5
Alkaliczność zapasowa	ASTM D1121	ml 0,1 M HCl/10ml	≈ 4 - 5
Temperatura płatków śniegu	ASTM D1177	°C / °F	-40 / -40
Density at 20 °C	ASTM D5931	g/cm³	1.077

Te parametry są typowe dla bieżącej produkcji. Dane te nie oznaczają zapewnienia o właściwościach ani gwarancji przydatności do konkretnego zastosowania. Obowiązujące przepisy prawne i rozporządzenia dotyczące obchodzenia się z produktami i ich użytkowania muszą być przestrzegane przez samego odbiorcę naszych produktów. Produkty ROWE podlegają ciągłemu rozwojowi. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Dla wszystkich dostaw obowiązują nasze aktualne Ogólne Warunki Dostaw i Płatności (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Szukasz odpowiedniego oleju dla swojego pojazdu?
Zeskanuj ten kod, aby przejść do wyszukiwarki olejowej ROWE.