

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12 EVO READY-MIX -40 °C

Gotowy do użycia długoterminowy płyn chłodzący klasy premium na bazie glikolu monoetylenowego o wysokim stopniu ochrony przed korozją i mrozem. Nie zawiera azotynów, amin i fosforanów. Niezawodna ochrona silników aluminiowych i żeliwnych. Kolor: magenta

Opis

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12 EVO READY-MIX -40 °C to wysokowydajna, zawierająca krzemiany, długotrwale gotowa do użycia mieszanka chłodziw na bazie glikolu monoetylenowego. Zastosowana tu specjalna technologia dodatków łączy w sobie zalety chłodziw zawierających krzemiany i bezkrzemianowych. W tej specjalnie opracowanej technologii MoSi różne inhibitory zostały precyzyjnie dopasowane do siebie, dzięki czemu można połączyć doskonałą i długotrwałą ochronę przed korozją z optymalnym przenoszeniem ciepła i stabilnością w wysokich temperaturach. Ze względu na doskonałą ochronę przed kawitacją HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12 EVO READY-MIX -40 °C jest również szczególnie odpowiedni do stosowania w ciężarówkach i pojazdach użytkowych.

Zastosowanie

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12 EVO READY-MIX -40 °C został opracowany w celu niezawodnej ochrony najnowocześniejszych silników aluminiowych i żeliwnych przed osadami, korozją i kawitacją. Dzięki wszechstronnej kompatybilności z materiałami stosowanymi w konstrukcji układu chłodzenia, takimi jak różne stopy aluminium i żeliwa, różne polimery i elastomery, HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12 EVO READY-MIX -40 °C nadaje się do wielu różnych układów chłodzenia i jest tam stosowany zgodnie ze specyfikacjami producenta. (oznaczenie) spełnia nowoczesną specyfikację Volkswagena TL 774- L(G12Evo) i dlatego jest również wstecznie kompatybilny z następującymi specyfikacjami: VW TL 774-C(G11)/D(G12)/F(G12+)/G(12++)/J(G13).

Specyfikacje

- ASTM D3306
- ASTM D4985
- BS 6580:2010
- CUNA NC 956-16
- JIS K 2234:2006
- SAE J1034
- SANS 1251:2005
- Cummins CES 14603/14439
- Deutz DQC CC-14
- VW TL 774-G(12+)/J(G13)/L(G12Evo)

Zalecenia ROWE

- AS 2108-2004
- ASTM D6210
- China GB 29743-2013
- BMW LC-18(83 19 2 466 484/83 19 2 468 442/83 19 2 468 443)/LC-87(83 19 2 211 191/83 51 2 355 290/83 19 2 211 194/83 19 2 211 913/83 19 2 211 195/83 19 2 211 914)
- Deutz DQC CA-14/CB-14
- DTFR 29C100 (ex. MB 325.0)/DTFR 29C120 (ex. MB 325.5)/DTFR 29D120 (ex. MB 326.5)
- Fiat 9.55523
- Ford ESD-M97B49-A
- Iveco 18-1830
- MAN 324 NF/324 SNF/324 Si-OAT
- MB 325.3/326.3/325.6/326.6
- MTU MTL 5048
- Toyota Long Life Coolant 1WW/2WW
- VW TL 774-C(G11)/D(G12)/F(G12+)

Zalety

- Gotowa mieszanka - gotowa do natychmiastowego użycia
- niezawodna ochrona przed mrozem do -40°C
- zmniejsza ryzyko nieprawidłowego napełnienia
- unika problemów spowodowanych nieodpowiednią jakością wody lub niewłaściwymi proporcjami mieszania
- doskonała ochrona przed korozją
- doskonała ochrona przed kawitacją
- optymalny transfer ciepła
- szeroki zakres zastosowań
- nie pieni się
- bardzo stabilny w wysokich temperaturach
- może być stosowany w silnikach żeliwnych i aluminiowych
- niezawodnie zapobiega powstawaniu osadów
- nie zawiera kwasu 2-etyloheksanowego
- doskonała kompatybilność z topnikiem
- mieszalny i kompatybilny z innymi środkami zapobiegającymi zamarzaniu o tej samej specyfikacji. Jednakże, aby w pełni wykorzystać zalety produktu HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12 EVO READY-MIX -40 °C, zaleca się całkowitą wymianę płynu chłodzącego.

Wskazówki

- HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12 EVO READY-MIX -40 °C nie zawiera kwasu 2-etyloheksanowego.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Szukasz odpowiedniego oleju dla swojego pojazdu?
Zeskanuj ten kod, aby przejść do wyszukiwarki olejowej ROWE.

Typowe parametry

Właściwość	Metoda	Jednostka	Wartość
Temperatura zapłonu	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 100
Gęstość w 20 °C	ASTM D1122	g/ml	1.07
Wartość pH	ASTM D1287	-	8,3
Temperatura płatków śniegu	ASTM D1177	°C / °F	-40 / -40

Te parametry są typowe dla bieżącej produkcji. Dane te nie oznaczają zapewnienia o właściwościach ani gwarancji przydatności do konkretnego zastosowania. Obowiązujące przepisy prawne i rozporządzenia dotyczące obchodzenia się z produktami i ich użytkowania muszą być przestrzegane przez samego odbiorcę naszych produktów. Produkty ROWE podlegają ciągłemu rozwojowi. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Dla wszystkich dostaw obowiązują nasze aktualne Ogólne Warunki Dostaw i Płatności (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Szukasz odpowiedniego oleju dla swojego pojazdu?
Zeskanuj ten kod, aby przejść do wyszukiwarki olejowej ROWE.