

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12++ READY-MIX -40 °C

Gotowy do użycia długoterminowy płyn chłodzący klasy premium na bazie glikolu monoetylenowego o wysokim stopniu ochrony przed korozją i mrozem. Nie zawiera azotynów, amin i fosforanów. Niezawodna ochrona silników aluminiowych i żeliwnych. Kolor: magenta

Opis

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12++ READY-MIX -40 °C to najwyższej jakości gotowa do użycia mieszanka chłodziwa o długotrwałym działaniu, zapewniająca wysoką ochronę przed korozją i mrozem, obecnej generacji na bazie glikolu monoetylenowego. Nie zawiera azotynów, amin ani fosforanów i zapewnia niezawodną ochronę silników aluminiowych i żeliwnych.

Zastosowanie

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12++ READY-MIX -40 °C został specjalnie opracowany, aby spełnić najnowsze wymagania silników aluminiowych i żeliwnych. Niezawodnie chroni przed powstawaniem osadów i piany, a tym samym zapewnia optymalne odprowadzanie ciepła. Jest stosowany w wielu silnikach spalinowych zgodnie z instrukcjami producenta.

Specyfikacje

- ASTM D3306
- AFNOR NF R 15-601
- BS 6580
- SAE J1034
- Deutz DQC CC-14
- DTFR 29C120 (ex. MB 325.5)
- MAN 324 Si-OAT
- MB 325.6
- Scania TB 1451
- VW TL 774-G (G12++)

Zalecenia ROWE

- JIS K 2234

Zalety

- spełnia aktualną specyfikację VW TL 774-G (G12++)
- wstecznie kompatybilny z wcześniejszymi specyfikacjami VW G12+, G12 i G11 (TL 774 C-F)
- może być stosowany w silnikach żeliwnych i aluminiowych
- niezawodnie zapobiega powstawaniu osadów
- bardzo dobra i długotrwała ochrona przed korozją
- zapobiega kawitacji
- zminimalizowana tendencja do pienienia
- mieszalny i kompatybilny z innymi środkami zapobiegającymi zamarzaniu o tej samej specyfikacji. Aby jednak w pełni wykorzystać zalety produktu HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12++ READY-MIX -40 °C, zaleca się całkowitą wymianę płynu chłodzącego.



Typowe parametry

Właściwość	Metoda	Jednostka	Wartość
Temperatura płatków śniegu	ASTM D1177	°C / °F	-40 / -40

Te parametry są typowe dla bieżącej produkcji. Dane te nie oznaczają zapewnienia o właściwościach ani gwarancji przydatności do konkretnego zastosowania. Obowiązujące przepisy prawne i rozporządzenia dotyczące obchodzenia się z produktami i ich użytkowania muszą być przestrzegane przez samego odbiorcę naszych produktów. Produkty ROWE podlegają ciągłemu rozwojowi. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Dla wszystkich dostaw obowiązują nasze aktualne Ogólne Warunki Dostaw i Płatności (www.rowe-oil.com).

