

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 13 READY-MIX -40 °C

Opis

Gotowy do użycia płyn chłodzący klasy premium o długotrwałym działaniu oraz wysokim stopniu ochrony przed korozją i zamarznięciem na bazie glikolu monoetylowego i glicerolu. Nie zawiera azotynów, amin ani fosforanów. Skuteczna ochrona silników w obudowach aluminiowych i żeliwnych. Kolor: fioletowy.

Specyfikacje

- ASTM D3306/D4985
- SAE J1034
- BS 6580
- VW TL 774-J (G13)

Zalecenia ROWE

- JIS K 2234



Typowe parametry

Właściwość	Metoda	Jednostka	Wartość
Temperatura płatków śniegu	ASTM D1177	°C / °F	-40 / -40

Te parametry są typowe dla bieżącej produkcji. Dane te nie oznaczają zapewnienia o właściwościach ani gwarancji przydatności do konkretnego zastosowania. Obowiązujące przepisy prawne i rozporządzenia dotyczące obchodzenia się z produktami i ich użytkowania muszą być przestrzegane przez samego odbiorcę naszych produktów. Produkty ROWE podlegają ciągłemu rozwojowi. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Dla wszystkich dostaw obowiązują nasze aktualne Ogólne Warunki Dostaw i Płatności (www.rowe-oil.com).

