

HIGHTEC BRAKE FLUID SUPER DOT 4

Całkowicie syntetyczny płyn hamulcowy zgodny z DOT 4.

Opis

HIGHTEC BRAKE FLUID SUPER DOT 4 to całkowicie syntetyczny płyn hamulcowy o udoskonalonej charakterystyce w suchej i mokrej temperaturze wrzenia, wyprodukowany na bazie glikoli z inhibitorami oksydacji i korozji. Skutecznie zapobiega powstawaniu niebezpiecznych pęcherzyków pary z powodu bardzo wysokich rezerw w suchej i mokrej temperaturze wrzenia.

Zastosowanie

HIGHTEC BRAKE FLUID SUPER DOT 4 jest stosowany w hydraulicznych układach hamulcowych i układach sprzęgła zgodnie z zaleceniami producenta. Jest mieszalny i kompatybilny z dostępnymi na rynku płynami hamulcowymi zgodnie z DOT 3, DOT 4 oraz DOT 5.1.

Specyfikacje

- FMVSS 116 DOT 3/DOT 4
- SAE J 1703/1704
- ISO 4925 Class 3/4
- JIS K2233 Class 3/4

Zalecenia ROWE

- DTFR 30B100 (ex. MB 331.0)

Zalety

- wielofunkcyjne zastosowanie w samochodach osobowych, pojazdach użytkowych, autobusach, jak również w maszynach rolniczych i budowlanych, gdy wymagany jest płyn hamulcowy zgodny z jedną z wymienionych specyfikacji
 - bardzo wysokie suche i mokre temperatury wrzenia zapewniają dodatkową ochronę przed powstawaniem pęcherzyków pary w przypadku intensywnej eksploatacji układu hamulcowego
 - wstecznie kompatybilny z konwencjonalnymi płynami DOT 3 i DOT 4
 - ochrona hydraulicznego układu hamulcowego i układu sprzęgła przed osadami i korozją
 - mieszalny i kompatybilny z innymi syntetycznymi płynami hamulcowymi Aby w pełni wykorzystać zalety produktu, zaleca się całkowitą wymianę płynu.



Typowe parametry

Właściwość	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 20 °C	ASTM D1122	g/ml	1.08
Lepkość w temp. -40 °C	DIN EN ISO 3104	mm ² /s	1400
Temperatura wrzenia ERBP	FMVSS 116	°C	260
Temperatura wrzenia mokrego – ERBP	FMVSS 116 SAE J1703/1704	°C	180

Te parametry są typowe dla bieżącej produkcji. Dane te nie oznaczają zapewnienia o właściwościach ani gwarancji przydatności do konkretnego zastosowania. Obowiązujące przepisy prawne i rozporządzenia dotyczące obchodzenia się z produktami i ich użytkowania muszą być przestrzegane przez samego odbiorcę naszych produktów. Produkty ROWE podlegają ciągłemu rozwojowi. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Dla wszystkich dostaw obowiązują nasze aktualne Ogólne Warunki Dostaw i Płatności (www.rowe-oil.com).

