

HIGHTEC TOPGEAR MAX FE SAE 75W-80

Wysokowydajny wielosezonowy olej przekładniowy na bazie syntezy HC do ręcznych i zautomatyzowanych skrzyń biegów.

Opis

HIGHTEC TOPGEAR MAX FE SAE 75W-80 to wysokowydajny wielosezonowy olej przekładniowy na bazie oleju syntetycznego HC w klasie SAE 75W-80. Zapewnia maksymalną ochronę przed zużyciem, bardzo wysoką odporność na utlenianie i stabilność termiczną, nawet przy wydłużonych okresach między wymianami oleju. Płynna zmiana biegów w niskich temperaturach i stabilność w wysokich temperaturach. Maksymalna oszczędność paliwa.

Zastosowanie

HIGHTEC TOPGEAR MAX FE SAE 75W-80 może być stosowany zarówno w starszych, jak i nowoczesnych pojazdach użytkowych i innych zastosowaniach. Możliwe są interwały wymiany do 540 000 km, jeśli przestrzegane są specyfikacje producenta.

Specyfikacje

- API GL-4
- DTFR 13D120 (ex. MB 235.29)
- MAN 341 Type VR
- MAN 341 Type Z5
- Voith Oil class C
- Volvo 97307
- ZF TE-ML 01E, 02E, 16P

Zalecenia ROWE

- Iveco 18-1807 MSG-2

Zalety

- najwyższa klasa racjonalizacji z wielofunkcyjnym zastosowaniem
- maksymalna oszczędność paliwa
- doskonała ochrona przed zużyciem i korozją
- bardzo wysoka odporność na utlenianie i stabilność termiczna, nawet przy wydłużonych interwałach wymiany oleju do 540 000 km zgodnie ze specyfikacjami producenta
- korzystna lepkość w niskich temperaturach zapewnia lepszą płynność zmiany biegów, szybszą penetrację oleju i mniejsze "zużycie zimnego oleju"
- wyjątkowa odporność na ścinanie - "stay-in-grade"
- optymalna zmiana biegów we wszystkich temperaturach dzięki wysokiemu wskaźnikowi lepkości
- idealnie nadaje się do intarderów i retarderów - zgodnie ze specyfikacją producenta
- mieszalny i kompatybilny z konwencjonalnymi i syntetycznymi olejami przekładniowymi. Aby jednak w pełni wykorzystać zalety produktu, zaleca się całkowitą wymianę oleju przekładniowego.



Typowe parametry

Właściwość	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.858
Lepkość kinematyczna KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	9,35
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	54
Indeks lepkości	ASTM D2270	-	157
Temperatura zapłonu	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	240
Temperatura płynięcia	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-42

Te parametry są typowe dla bieżącej produkcji. Dane te nie oznaczają zapewnienia o właściwościach ani gwarancji przydatności do konkretnego zastosowania. Obowiązujące przepisy prawne i rozporządzenia dotyczące obchodzenia się z produktami i ich użytkowania muszą być przestrzegane przez samego odbiorcę naszych produktów. Produkty ROWE podlegają ciągłemu rozwojowi. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Dla wszystkich dostaw obowiązują nasze aktualne Ogólne Warunki Dostaw i Płatności (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Szukasz odpowiedniego oleju dla swojego pojazdu?
Zeskanuj ten kod, aby przejść do wyszukiwarki olejowej ROWE.