

HIGHTEC LHM PLUS

Wysokowydajny specjalistyczny olej hydrauliczny o doskonałej charakterystyce niskotemperaturowej na bazie mineralnych olejów bazowych.

Opis

HIGHTEC LHM PLUS to wysokowydajny specjalistyczny olej hydrauliczny o zoptymalizowanej charakterystyce niskotemperaturowej. Bazuje na najnowocześniejszych dodatkach uszlachetniających i wyselekcjonowanych mineralnych olejów bazowych. Przeznaczony specjalnie do stosowania w pojazdach marki Citroën i Peugeot.

Zastosowanie

HIGHTEC LHM PLUS został stworzony specjalnie do stosowania w poddawanych wysokim obciążeniom centralnych układach hydraulicznych, wspomaganych układach kierowniczych, sterowaniu dachu samochodu, hydropneumatycznych układach jezdnych i amortyzatorach. Jego doskonała charakterystyka lepkościowo-temperaturowa gwarantuje bezpieczną eksploatację w warunkach stałych wysokich temperatur, jak również wysoką czułość reakcji. HIGHTEC LHM PLUS jest wstecznie kompatybilny z wcześniejszymi płynami LHM.

Równoważne jakościowo zgodnie z prawem UE

- DIN 51524 Teil 3
- ISO 7308

Ponadto produkt ten jest zalecany, jeśli wymagane są następujące specyfikacje wypełnienia

- Fiat 9.55597
- Iveco 18-1823
- NH 610 A
- PSA B71 2710
- SDFG OF1611S

Zalety

- doskonała charakterystyka lepkościowo-temperaturowa i wysoka odporność na ścinanie
- wysoka czułość reakcji nawet w ekstremalnie niskich temperaturach
- najwyższa odporność na starzenie i stabilność oksydacyjna dzięki specjalnym mineralnym olejom bazowym
- optymalne właściwości ochrony przed korozją, które zapewniają niezawodne działanie nawet w warunkach stałych wysokich temperatur i ekstremalnych obciążeń
- zminimalizowana tendencja do pienia
- niezawodnie chroni przed korozją, zużyciem, zamuleniem i zaklejeniem
- neutralny względem materiałów uszczelniających
- mieszalny i kompatybilny z innymi płynami do centralnych układów hydraulicznych o tej samej specyfikacji Aby w pełni wykorzystać zalety produktu HIGHTEC LHM PLUS, bezwzględnie zaleca się całkowitą wymianę oleju.



Typowe parametry

Właściwość	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.869
Lepkość kinematyczna KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	6,2
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	21,5
Indeks lepkości	ASTM D2270	-	285
Temperatura zapłonu	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	130
Temperatura płynięcia	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-54
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	1000 @ -35
Kolor	visuell	-	grün / green

Te parametry są typowe dla bieżącej produkcji. Dane te nie oznaczają zapewnienia o właściwościach ani gwarancji przydatności do konkretnego zastosowania. Obowiązujące przepisy prawne i rozporządzenia dotyczące obchodzenia się z produktami i ich użytkowania muszą być przestrzegane przez samego odbiorcę naszych produktów. Produkty ROWE podlegają ciągłemu rozwojowi. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Dla wszystkich dostaw obowiązują nasze aktualne Ogólne Warunki Dostaw i Płatności (www.rowe-oil.com).

