

HIGHTEC FORK OIL 5W HC

Wysokowydajny olej do amortyzatorów motocyklowych na bazie olejów syntetycznych HC.

Opis

HIGHTEC FORK OIL 5W HC to wysokowydajny olej do amortyzatorów teleskopowych na bazie olejów syntetycznych HC o doskonałej charakterystyce niskotemperaturowej i nadzwyczajnych właściwościach amortyzujących. Dodatkowo produkt wyróżnia się wysoką odpornością na starzenie.

Zastosowanie

HIGHTEC FORK OIL 5W HC został stworzony specjalnie do stosowania w widelcach motocyklowych i amortyzatorach. Jego doskonała charakterystyka lepkościowo-temperaturowa gwarantuje bezpieczną eksploatację w warunkach stałych wysokich temperatur, jak również wysoką czułość reakcji.

Zalety

- doskonała charakterystyka lepkościowo-temperaturowa i wysoka odporność na ścinanie
 - wysoka czułość reakcji nawet w ekstremalnie niskich temperaturach
 - najwyższa odporność na starzenie i stabilność oksydacyjna dzięki specjalnym olejom bazowym syntezy HC
 - optymalne właściwości ochrony przed korozją, które zapewniają niezawodne działanie i najwyższą trwałość nawet w warunkach stałych wysokich temperatur i ekstremalnych obciążeń
 - zminimalizowana tendencja do pienienia
 - niezawodnie chroni przed korozją, zużyciem, zamuleniem i zaklejeniem
 - neutralny względem materiałów uszczelniających
 - mieszalny i kompatybilny z innymi olejami zawieszeniowymi do widelców teleskopowych o tej samej specyfikacji Aby w pełni wykorzystać zalety produktu HIGHTEC FORK OIL 5W HC, bezwzględnie zaleca się całkowitą wymianę oleju.



Typowe parametry

Właściwość	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.842
Lepkość kinematyczna KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	4,6
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	21,5
Indeks lepkości	ASTM D2270	-	130
Temperatura zapłonu	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	220
Temperatura płynięcia	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	1760@-30

Te parametry są typowe dla bieżącej produkcji. Dane te nie oznaczają zapewnienia o właściwościach ani gwarancji przydatności do konkretnego zastosowania. Obowiązujące przepisy prawne i rozporządzenia dotyczące obchodzenia się z produktami i ich użytkowania muszą być przestrzegane przez samego odbiorcę naszych produktów. Produkty ROWE podlegają ciągłemu rozwojowi. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Dla wszystkich dostaw obowiązują nasze aktualne Ogólne Warunki Dostaw i Płatności (www.rowe-oil.com).

