

HIGHTEC SUNLUB® RACEBRAKE

W pełni syntetyczny olej hydrauliczny do układów hamulcowych o wysokiej wydajności. Specjalnie opracowany i przetestowany w rowerach wyścigowych.

Opis

HIGHTEC SUNLUB® RACEBRAKE nadaje się szczególnie do wszystkich rowerów górskich oraz innych rowerów wyposażonych w hamulce hydrauliczne. Produkt został opracowany we współpracy z międzynarodowymi zespołami wyścigowymi. Syntetyczne oleje bazowe gwarantują bezpieczne i stabilne działanie w całym zakresie temperatur, nawet podczas długotrwałej eksploatacji.

Olej bazowy (udział >90%) jest biodegradowalny w ponad 60% zgodnie z normą OECD 301 B. Zawarte w nim dodatki są wyłączone z tej oceny biodegradowalności.

Zastosowanie

HIGHTEC SUNLUB® RACEBRAKE został opracowany specjalnie z myślą o hydraulicznych hamulcach tarczowych i szczękowych w rowerach górskich przeznaczonych do wyścigów. Nadaje się do wszystkich układów, w których wymagany jest płyn hydrauliczny na bazie oleju mineralnego. Produkt ten można również stosować do czyszczenia lub smarowania łańcucha.

Zalety

- Temperatura początku wrzenia wynosi 360°C
- W pełni syntetyczny, doskonała odporność na starzenie
- Wyższa ściśliwość niż w przypadku układów na bazie oleju mineralnego
- Trwale niezmiennie właściwości

Wskazówki

- HIGHTEC SUNLUB® RACEBRAKE nie wolno mieszać z płynami hamulcowymi klasy SAE J 1703/1704/1705 ani z układami DOT 5.1.



Typowe parametry

Właściwość	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.872
Lepkość kinematyczna KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	3
Indeks lepkości	ASTM D2270	-	190
Temperatura zapłonu	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>180
Liczba surowców odnawialnych		%	>60

Te parametry są typowe dla bieżącej produkcji. Dane te nie oznaczają zapewnienia o właściwościach ani gwarancji przydatności do konkretnego zastosowania. Obowiązujące przepisy prawne i rozporządzenia dotyczące obchodzenia się z produktami i ich użytkowania muszą być przestrzegane przez samego odbiorcę naszych produktów. Produkty ROWE podlegają ciągłemu rozwojowi. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Dla wszystkich dostaw obowiązują nasze aktualne Ogólne Warunki Dostaw i Płatności (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Szukasz odpowiedniego oleju dla swojego pojazdu?
Zeskanuj ten kod, aby przejść do wyszukiwarki olejowej ROWE.