

## SUNSPEED SYNTH RS LONGLIFE IV SAE 0W-20

### Opis

W pełni (100%) biosyntetyczny, wielosezonowy olej silnikowy o niskim współczynniku tarcia, stanowiący klasę samą w sobie i zapewniający wyjątkową oszczędność paliwa. Idealnie nadaje się do obecnych i przyszłych silników benzynowych i wysokoprężnych z turbodoładowaniem i bez turbodoładowania. Opracowany specjalnie pod kątem nowoczesnych pojazdów z układami oczyszczania spalin.



**Ponadto produkt ten jest zalecany, jeśli wymagane są następujące specyfikacje wypełnienia**

- ACEA A1/B1/C5
- Porsche C20
- VW 508 00/509 00



## Typowe parametry

Właściwość	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,84
Lepkość kinematyczna KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	8,5
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	46,15
Indeks lepkości	ASTM D2270	-	163
Temperatura zapłonu	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	245
Temperatura płynięcia	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-39
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5731@-35
Całkowita liczba zasadowa (TBN)	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,33
Noack	ASTM D5800	%	10,6
Liczba surowców odnawialnych		%	79

Te parametry są typowe dla bieżącej produkcji. Dane te nie oznaczają zapewnienia o właściwościach ani gwarancji przydatności do konkretnego zastosowania. Obowiązujące przepisy prawne i rozporządzenia dotyczące obchodzenia się z produktami i ich użytkowania muszą być przestrzegane przez samego odbiorcę naszych produktów. Produkty ROWE podlegają ciągłemu rozwojowi. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Dla wszystkich dostaw obowiązują nasze aktualne Ogólne Warunki Dostaw i Płatności ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH  
Langgewann 101, D-67547 Worms



Szukasz odpowiedniego oleju dla swojego pojazdu?

Zeskanuj ten kod, aby przejść do wyszukiwarki olejowej ROWE.