

SUNSPEED SYNT RSi SAE 5W-40

Opis

W pełni (100%) biosyntetyczny, wysokowydajny olej silnikowy, opracowany specjalnie do nowoczesnych pojazdów z silnikami benzynowymi lub wysokoprężnymi, zarówno z turbodoładowaniem, jak i bez turbodoładowania. Jego nowoczesna koncepcja umożliwia szeroki zakres zastosowań i zapewnia bezpieczną pracę w każdych warunkach.

Ponadto produkt ten jest zalecany, jeśli wymagane są następujące specyfikacje wypełnienia

- ACEA A3/B4
- API SN/CF
- MB 229.3/226.5
- Opel GM-LL-A-025/GM-LL-B-025
- Porsche A40
- PSA B71 2296
- Renault RN 0700/0710
- VW 502 00/505 00



Typowe parametry

Właściwość	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.84
Lepkość kinematyczna KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	14,4
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	84,4
Indeks lepkości	ASTM D2270	-	178
Temperatura zapłonu	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	246
Temperatura płynięcia	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	4237@-30
Całkowita liczba zasadowa (TBN)	DIN 51639-1	mgKOH/g	9,30
Noack	ASTM D5800	%	6,1
Liczba surowców odnawialnych		%	76

Te parametry są typowe dla bieżącej produkcji. Dane te nie oznaczają zapewnienia o właściwościach ani gwarancji przydatności do konkretnego zastosowania. Obowiązujące przepisy prawne i rozporządzenia dotyczące obchodzenia się z produktami i ich użytkowania muszą być przestrzegane przez samego odbiorcę naszych produktów. Produkty ROWE podlegają ciągłemu rozwojowi. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Dla wszystkich dostaw obowiązują nasze aktualne Ogólne Warunki Dostaw i Płatności (www.rowe-oil.com).

