

SUNSPEED SYNT RS DLS SAE 5W-30

Opis

W pełni (100%) biosyntetyczny, wielosezonowy olej silnikowy do silników benzynowych i wysokoprężnych z turbodoładowaniem i bez turbodoładowania, również tych z filtrem cząstek stałych. Ten najwyższej klasy produkt jest zalecany szczególnie jako olej racjonalizacyjny używany zgodnie z podaną specyfikacją.

Ponadto produkt ten jest zalecany, jeśli wymagane są następujące specyfikacje wypełnienia

- ACEA C2,C3
- API SN/CF
- BMW Longlife-04
- GM dexos2
- MB 229.52/229.51/229.31
- Opel/Vauxhall OV 040 1547-D30 (nur/only Diesel)
- VW 505 00/505 01



Typowe parametry

Właściwość	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,84
Lepkość kinematyczna KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	12,2
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	69,2
Indeks lepkości	ASTM D2270	-	175
Temperatura zapłonu	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	255
Temperatura płynięcia	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	3853@-30
Całkowita liczba zasadowa (TBN)	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,48
Noack	ASTM D5800	%	5,5
Liczba surowców odnawialnych		%	79

Te parametry są typowe dla bieżącej produkcji. Dane te nie oznaczają zapewnienia o właściwościach ani gwarancji przydatności do konkretnego zastosowania. Obowiązujące przepisy prawne i rozporządzenia dotyczące obchodzenia się z produktami i ich użytkowania muszą być przestrzegane przez samego odbiorcę naszych produktów. Produkty ROWE podlegają ciągłemu rozwojowi. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Dla wszystkich dostaw obowiązują nasze aktualne Ogólne Warunki Dostaw i Płatności (www.rowe-oil.com).

