

SUNSPEED ATF 9000

Wielofunkcyjny, wysokowydajny płyn przekładniowy ATF (płyn do automatycznych skrzyń biegów), przeznaczony do stosowania w nowoczesnych układach automatycznych skrzyń biegów producentów europejskich, amerykańskich i azjatyckich w samochodach osobowych i pojazdach użytkowych, w pełni (100%) biosyntetyczny.

Opis

Nowy ROWE SUNSPEED to biosyntetyczny, wysokowydajny płyn przekładniowy ATF o niezwykle szerokim zakresie zastosowań w nowoczesnych układach automatycznych skrzyń biegów. ROWE SUNSPEED jest oparty na niemineralnych olejach bazowych z wysokowydajnymi syntetycznymi związkami węglowodorowymi, które są syntetyzowane w 100 procentach z biomasy roślinnej. Ten innowacyjny środek smarny łączy w sobie zrównoważony rozwój z imponującą wydajnością.

Zastosowanie

SUNSPEED ATF 9000 to wielofunkcyjny płyn przekładniowy ATF, który łączy w sobie wymagania najpopularniejszych specyfikacji amerykańskich, europejskich i japońskich producentów.

Zalecenia ROWE

- Allison C-4/TES 295/TES 389
- BMW LA-2634/LT-71141/ETL 7045 E
- Chrysler ATF+3/+4
- DEXRON IIIH
- DTFR 13C110 (ex. MB 236.11)/DTFR 13C150 (ex. MB 236.8)/DTFR 13C170 (ex. MB 236.9)/DTFR 13C180 (ex. MB 236.91)
- Ford M2C195-A/202-B/922-A1/WSS-M2C924-A/938-A
- GM 9986195
- Honda Z1
- Hyundai/Kia/Mitsubishi SP-II/-III
- MAN 339 Type V1/V2/Z2/Z3/Z11
- MB 235.71/236.10
- MERCON/MERCON V
- Nissan Matic-D/J/K
- Toyota T-IV/JWS 3309
- Volvo 97341/Volvo 5-Speed (1161540)
- Voith 55.6335.xx (G607)/H55.6336.xx (G1363)
- VW 50 160/TL 52 162/G 052 990/G 055 025
- ZF TE-ML 02F, 04D, 11B, 14B, 14C, 16L, 16R, 17C, 20B, 25B

Zalety

- Oszczędza zasoby paliw kopalnych. Syntetyczne oleje bazowe wykonane w 100% z biomasy
- Mieszalne i kompatybilne z innymi płynami przekładniowymi ATF. W celu pełnego wykorzystania zalet produktu SUNSPEED ATF 9000 zaleca się całkowitą wymianę oleju.
- Sprawdzona najwyższa wydajność. Zalecany do powszechnie stosowanych norm i specyfikacji
- Doskonałe właściwości zmiany biegów w niskich temperaturach
- Najlepsze właściwości ochrony przed zużyciem zapewniające niezawodne działanie i doskonałą żywotność
- Znakomity gatunek płynu racjonalizacyjnego ATF
- Ułatwia utrzymywanie zapasów

Wskazówki

- SUNSPEED ATF 9000 nie nadaje się do stosowania w przekładniach DCT/DSG (dwusprzęgłowych) lub CVT (bezstopniowych).



Typowe parametry

Właściwość	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.834
Lepkość kinematyczna KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	7,4
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	34,5
Indeks lepkości	ASTM D2270	-	189
Temperatura zapłonu	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	209
Temperatura płynięcia	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-45
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	3395 @ -35
Kolor	visuell	-	rot / red
Liczba surowców odnawialnych		%	80

Te parametry są typowe dla bieżącej produkcji. Dane te nie oznaczają zapewnienia o właściwościach ani gwarancji przydatności do konkretnego zastosowania. Obowiązujące przepisy prawne i rozporządzenia dotyczące obchodzenia się z produktami i ich użytkowania muszą być przestrzegane przez samego odbiorcę naszych produktów. Produkty ROWE podlegają ciągłemu rozwojowi. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Dla wszystkich dostaw obowiązują nasze aktualne Ogólne Warunki Dostaw i Płatności (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgawann 101, D-67547 Worms



Szukasz odpowiedniego oleju dla swojego pojazdu?

Zeskanuj ten kod, aby przejść do wyszukiwarki olejowej ROWE.