

## HIGHTEC SUNLUB® SYNTH 15

Przyjazny dla klimatu wysokowydajny olej hydrauliczny, stworzony dla zapewnienia wyjątkowo długich przerw między wymianami oleju oraz wysokiego stopnia ochrony systemu. Całkowicie syntetyczna technologia bez cynku i popiołu.

### Opis

Równoważne jakościowo zgodnie z prawem UE

- ISO 15380 HEES



## Typowe parametry

Właściwość	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.9038
Lepkość kinematyczna KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	3,4
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	13
Indeks lepkości	ASTM D2270	-	145
Temperatura zapłonu	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	220
Temperatura płynięcia	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-60
Biodegradowalność	OECD 301 B	%	>60%

Te parametry są typowe dla bieżącej produkcji. Dane te nie oznaczają zapewnienia o właściwościach ani gwarancji przydatności do konkretnego zastosowania. Obowiązujące przepisy prawne i rozporządzenia dotyczące obchodzenia się z produktami i ich użytkowania muszą być przestrzegane przez samego odbiorcę naszych produktów. Produkty ROWE podlegają ciągłemu rozwojowi. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Dla wszystkich dostaw obowiązują nasze aktualne Ogólne Warunki Dostaw i Płatności ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

