

HIGHTEC SUNLUB® E 32

Opis

Produkt charakteryzuje się w pełni syntetyczną technologią wolną od cynku i popiołu, umożliwiającą zwiększenie zwrotu z inwestycji w mark maszynowy. Wyróżniony certyfikatem EU ECOLABEL.



NL/027/011

Zezwolenia

- EATON E-FDGN-TB-002-E
- EATON Brochure 03-401-2010 Rev.1
- EU Ecolabel NL/027/011

Równoważne jakościowo zgodnie z prawem UE

- DIN 51524-3 HVLP
- ISO 15380 HEPR
- PARKER Denison HF-0, HF-1, HF-2, HF-6e*

Ponadto produkt ten jest zalecany, jeśli wymagane są następujące specyfikacje wypełnienia

- CAT-BF1
- CNH MAT 309
- Danfoss Power Solutions-520L0463
- Komatsu Forest
- Palfinger
- Poclain Hydraulics
- Volvo Hydraulics



Typowe parametry

Właściwość	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.84
Lepkość kinematyczna KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	6,2
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	32
Indeks lepkości	ASTM D2270	-	147
Temperatura płynięcia	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-40
Spienianie w temp. 24°C	ASTM D 892	ml/ml	10/0
Spienianie w temp. 93,5°C	ASTM D 892	ml/ml	20/0
Spienianie w temp. 24°C po 93,5°C	ASTM D 892	ml/ml	10/0
Korozja miedzi, 24 godz.	DIN 51 811	Grad	1a
Biodegradowalność	OECD 301 B	%	>60
Liczba surowców odnawialnych		%	>50
FZG A/8.3/90 (min)	DIN 51354/2	SKS	>12
RPVOT	ASTM D2272	min.	>1.000
LAV	ASTM 3427		4
TOST	ASTM D943 / wet	h	>1.000
Badanie ścinania łożyska wałeczkowo-stożkowego, strata (20 godz.)	CEC L-45-A-99	%	4,5
Temperatura zapłonu COC	DIN ISO 2592	°C	230

Te parametry są typowe dla bieżącej produkcji. Dane te nie oznaczają zapewnienia o właściwościach ani gwarancji przydatności do konkretnego zastosowania. Obowiązujące przepisy prawne i rozporządzenia dotyczące obchodzenia się z produktami i ich użytkowania muszą być przestrzegane przez samego odbiorcę naszych produktów. Produkty ROWE podlegają ciągłemu rozwojowi. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Dla wszystkich dostaw obowiązują nasze aktualne Ogólne Warunki Dostaw i Płatności (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Szukasz odpowiedniego oleju dla swojego pojazdu?

Zeskanuj ten kod, aby przejść do wyszukiwarki olejowej ROWE.