

HIGHTEC SUNLUB® SYNTH CLP 320 ECO

W pełni syntetyczny olej przekładniowy o wysokiej wydajności na bazie estrów. Posiada certyfikat EU ECOLABEL.

Opis

HIGHTEC SUNLUB® SYNTH CLP 320 ECO jest oparty na wyselekcjonowanych, w pełni syntetycznych olejach bazowych i zapewnia znacznie dłuższą żywotność niż produkty na bazie olejów mineralnych. Pozwala to na wydłużenie okresów między przeglądami i skuteczne obniżenie kosztów konserwacji.

Olej bazowy (udział >95%) jest biodegradowalny w ponad 60% zgodnie z normą OECD 301 B. Zawarte w nim dodatki są wyłączone z tej oceny biodegradowalności.



Zastosowanie

HIGHTEC SUNLUB® SYNTH CLP 320 ECO nadaje się szczególnie do zamkniętych przekładni przemysłowych, takich jak przekładnie czołowe, ślimakowe lub sprzęgła przekładniowe. Starannie dobrane dodatki gwarantują płynną pracę w łożyskach tocznych i ślizgowych poddanych dużym obciążeniom naciskowym. HIGHTEC SUNLUB® SYNTH CLP 320 ECO nadaje się szczególnie wtedy, gdy wymagany jest olej przekładniowy zapewniający pracę przy wyższych temperaturach w misce olejowej lub spełniający wymagania dotyczące wydłużonych okresów między wymianami oleju.

Zezwolenia

- EU Ecolabel NL/027/011

Specyfikacje

- AGMA 9005-F16
- David Brown S1.53.101
- DIN 51517 CLP ES
- ISO 12925-1 CKES
- Reintjes Gears
BV1597/2;BV1597/4;BV1917/2;BV1917/4;BV2060/2;BV2060/4
- Schuler Pressen (ex Müller Weingarten) DT 55055 01.2013
- SMS Group SN180-3

Zalety

- Zapewnia długotrwałą ochronę przed zużyciem
- Bardzo dobre właściwości lepkościowo-temperaturowe, odporne na ścinanie
- Doskonała stabilność termiczna
- Wydłużone okresy między przeglądami
- Na bazie surowców odnawialnych (udział >95%)
- Doskonała ochrona przed mikropittingiem (GFT High)



Typowe parametry

Właściwość	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.939
Lepkość kinematyczna KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	39
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	320
Indeks lepkości	ASTM D2270	-	174

Te parametry są typowe dla bieżącej produkcji. Dane te nie oznaczają zapewnienia o właściwościach ani gwarancji przydatności do konkretnego zastosowania. Obowiązujące przepisy prawne i rozporządzenia dotyczące obchodzenia się z produktami i ich użytkowania muszą być przestrzegane przez samego odbiorcę naszych produktów. Produkty ROWE podlegają ciągłemu rozwojowi. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Dla wszystkich dostaw obowiązują nasze aktualne Ogólne Warunki Dostaw i Płatności (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Szukasz odpowiedniego oleju dla swojego pojazdu?
Zeskanuj ten kod, aby przejść do wyszukiwarki olejowej ROWE.