PRODUCT INFORMATION

HIGHTEC SUNLUB® GREASEGUARD Ca-EP 2 ECO

Wysokowydajny smar na bazie wapnia, zawierający syntetyczne oleje bazowe i charakteryzujący się bardzo dobrymi właściwościami EP (Extreme Pressure), idealny do stosowania w łożyskach tocznych i ślizgowych.

Opis

HIGHTEC SUNLUB® GREASEGUARD Ca-EP 2 ECO to wysokiej jakości smar, wyprodukowany z wyselekcjonowanych syntetycznych olejów bazowych i zagęszczaczy wapniowych, który charakteryzuje się bardzo dobrym działaniem EP (Extreme Pressure) oraz niezawodną ochroną przed korozją.

Olej bazowy (udział >80%) jest biodegradowalny w ponad 60% zgodnie z normą OECD 301 B. Zawarte w nim dodatki są wyłączone z tej oceny biodegradowalności.

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu
NL/027/011

Zastosowanie

HIGHTEC SUNLUB® GREASEGUARD Ca-EP 2 ECO służy do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych pracujących pod wysokim ciśnieniem. Nadaje się szczególnie do smarowania wielofunkcyjnego w pojazdach silnikowych, gospodarce wodnej, leśnictwie oraz maszynach przemysłowych i budowlanych.

Zezwolenia

- EU Ecolabel NL/027/011

Specyfikacje

- DIN 51 502/51 825: KP 2 G-40
- T[°C]: -40 ... +110
- T[°F]: -40 ... +230

Zalety

- Zawartość oleju bazowego >80% zgodnie z normą OECD 301B; >60% ulega biodegradacji. Z wyłączeniem dodatków.
- najwyższej klasy gatunek oleju o wszechstronnym zastosowaniu w łożyskach tocznych i ślizgowych
- Bardzo dobre właściwości chroniące przed zużyciem
- bardzo stabilny podczas ugniatania
- odporny na utlenianie
- bardzo dobra nośność przy obciążeniach ściskających
- dobra ochrona przed korozją
- bardzo dobra odporność na wodę
- dobra przyczepność

Wskazówki

- Niewielkie osady oleju wynikają z właściwości produktu i nie stanowią zagrożenia. W pewnym zakresie są one pożądane, aby zapewnić smarowanie, i nie świadczą o niskiej jakości produktu. Osady te można ponownie równomiernie wmieszać, mieszając produkt na dużej powierzchni.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Szukasz odpowiedniego oleju dla swojego pojazdu?
Zeskanuj ten kod, aby przejść do wyszukiwarki olejowej ROWE.

PRODUCT INFORMATION

ROWE®

Typowe parametry

Właściwość	Metoda	Jednostka	Wartość
Korozja miedzi, 24 godz.	DIN 51 811	Grad	1-120
Kolor	visuell	-	gelblich
Gęstość w 20 °C	ASTM D1122	g/ml	1
Classification	DIN 51 502	-	KP 2 G-40
Penetracja robocza	DIN ISO 2137	0,1 mm	270-290
Temperatura kroplenia	DIN ISO 2176	°C	140
Temperatura użytkowa	°C	-	-40 bis +110
Typ zagęszczacza	-	-	Calcium
Siła spawania VKA	DIN 51 350/4	N	2800
Odporność na wodę, 3 godz.	DIN 51 807/1	-	1-90
Base oil viscosity, 40 ° C	ASTM D-7042	mm²/s	120

Te parametry są typowe dla bieżącej produkcji. Dane te nie oznaczają zapewnienia o właściwościach ani gwarancji przydatności do konkretnego zastosowania. Obowiązujące przepisy prawne i rozporządzenia dotyczące obchodzenia się z produktami i ich użytkowania muszą być przestrzegane przez samego odbiorcę naszych produktów. Produkty ROWE podlegają ciągłemu rozwojowi. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Dla wszystkich dostaw obowiązują nasze aktualne Ogólne Warunki Dostaw i Płatności (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Szukasz odpowiedniego oleju dla swojego pojazdu?
Zeskanuj ten kod, aby przejść do wyszukiwarki olejowej ROWE.