

HIGHTEC SUNLUB® HC 46

Olej wielozadaniowy na bazie estrów do obróbki skrawaniem i hydrauliki. Posiada certyfikat H1 zezwalający na stosowanie w sektorze spożywczym. High-Tech mit Gutem Gewissen®

Opis

HIGHTEC SUNLUB® HC 46 HC to nietoksyczny olej wielozadaniowy do obróbki metali i hydrauliki. Specjalnie wyselekcjonowane dodatki uszlachetniające gwarantują doskonałe właściwości smarujące. Technologia wysokooleinowa gwarantuje doskonałe właściwości w zakresie przyczepności oraz w warunkach wysokiego ciśnienia. Do średnio intensywnej i bardzo intensywnej eksploatacji. Ekonomiczny i ekologiczny.



Zastosowanie

HIGHTEC SUNLUB® HC 46 został stworzony do zastosowań przemysłowych. Może być stosowany zawsze w przypadku, gdy wymagany jest wysokogatunkowy płyn do obróbki metali. HIGHTEC SUNLUB® HC 46 HC może być stosowany do obróbki metali kolorowych, stali szlachetnej, aluminium i magnezu.

Zalety

- Technologia wysokooleinowa, optymalna jakość powierzchni, wysoka temperatura zapłonu, niska tendencja do parowania, surowce odnawialne, zgodnie z OECD 302 inherentnie biodegradowalny, nietoksyczny.

Zalecenie

Posiada certyfikat zezwalający na stosowanie w sektorze spożywczym.

Wskazówki

- Posiada certyfikat zezwalający na stosowanie w sektorze spożywczym.



Typowe parametry

| Właściwość | Metoda | Jednostka | Wartość |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------|---------|
| Gęstość w 15 °C | ASTM D-7042 | g/ml | 0.92 |
| Lepkość kinematyczna KV 40 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 46 |
| Indeks lepkości | ASTM D2270 | - | 145 |
| Temperatura zapłonu | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C | 230 |

Te parametry są typowe dla bieżącej produkcji. Dane te nie oznaczają zapewnienia o właściwościach ani gwarancji przydatności do konkretnego zastosowania. Obowiązujące przepisy prawne i rozporządzenia dotyczące obchodzenia się z produktami i ich użytkowania muszą być przestrzegane przez samego odbiorcę naszych produktów. Produkty ROWE podlegają ciągłemu rozwojowi. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Dla wszystkich dostaw obowiązują nasze aktualne Ogólne Warunki Dostaw i Płatności (www.rowe-oil.com).

