

HIGHTEC SUNLUB® CUT 22 ECO

Wysokowydajny środek chłodząco-smarujący do obróbki skrawaniem, oparty na wysokiej jakości olejach bazowych. Posiada oznaczenie ekologiczne UE.

Opis

HIGHTEC SUNLUB® CUT 22 ECO jest oparty wyłącznie na wysokiej jakości olejach bazowych. HIGHTEC SUNLUB® CUT 22 ECO zawiera zarówno dodatki smarne, jak i antykorozyjne, a także specjalne substancje EP, które poprawiają odporność na ciśnienie.

W porównaniu z klasycznymi olejami do obróbki skrawaniem na bazie olejów mineralnych HIGHTEC SUNLUB® CUT 22 ECO charakteryzuje się szczególnie niską parownością i mgiełkowatością, a także wyjątkowo niską skłonnością do pienienia.



Zastosowanie

HIGHTEC SUNLUB® CUT 22 ECO stosuje się w postaci nierozcieńczonej i można go nakładać za pomocą wszystkich popularnych urządzeń aplikacyjnych.

HIGHTEC SUNLUB® CUT 22 ECO nadaje się szczególnie do obróbki skrawaniem, wiercenia, toczenia, frezowania, gwintowania, rozwiercania i szlifowania.

HIGHTEC SUNLUB® CUT 22 ECO ma uniwersalne zastosowanie do stali, stali nierdzewnej, odlewów, aluminium i metali nieżelaznych.

Zezwolenia

- EU Ecolabel NL/027/011

Zalety

- Wyróżniony unijnym znakiem ECOLABEL
- szeroki zakres zastosowań
- wysoka wydajność
- dobre właściwości chłodzące i zwilżające
- niska skłonność do parowania
- dobra ochrona przed korozją
- dobra jakość powierzchni i dokładność wymiarowa
- dobre właściwości płuczące
- zabezpieczone przed korozją metali nieżelaznych



Typowe parametry

Właściwość	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.906
Lepkość kinematyczna KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	5,2
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	22
Indeks lepkości	ASTM D2270	-	179
Temperatura zapłonu	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>220
Korozja miedzi, 24 godz.	DIN 51 811	Grad	1a

Te parametry są typowe dla bieżącej produkcji. Dane te nie oznaczają zapewnienia o właściwościach ani gwarancji przydatności do konkretnego zastosowania. Obowiązujące przepisy prawne i rozporządzenia dotyczące obchodzenia się z produktami i ich użytkowania muszą być przestrzegane przez samego odbiorcę naszych produktów. Produkty ROWE podlegają ciągłemu rozwojowi. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Dla wszystkich dostaw obowiązują nasze aktualne Ogólne Warunki Dostaw i Płatności (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Szukasz odpowiedniego oleju dla swojego pojazdu?
Zeskanuj ten kod, aby przejść do wyszukiwarki olejowej ROWE.