

HIGHTEC SUNLUB® FORM 40 ECO

Smar o wysokiej wydajności do obróbki plastycznej. Posiada oznaczenie ekologiczne UE.

Opis

HIGHTEC SUNLUB® FORM 40 ECO został opracowany wyłącznie na bazie wysokiej jakości olejów bazowych. HIGHTEC SUNLUB® FORM 40 ECO to niemieszalny z wodą olej o niskiej lepkości i wysokiej wydajności, zawierający bardzo dużą ilość dodatków. W porównaniu z klasycznymi olejami do obróbki skrawaniem na bazie olejów mineralnych HIGHTEC SUNLUB® FORM 40 ECO charakteryzuje się szczególnie niską parowalnością i mgiełkowatością, a także wyjątkowo niską skłonnością do pienienia.



Zastosowanie

HIGHTEC SUNLUB® FORM 40 ECO nakłada się na obrabiany element w postaci nierozcieńczonej, metodą walcowania lub natryskiwania.

HIGHTEC SUNLUB® FORM 40 ECO nadaje się szczególnie do tłoczenia, wykrawania, ciągnięcia, głębokiego tłoczenia i precyzyjnego cięcia.

HIGHTEC SUNLUB® FORM 40 ECO nadaje się do obróbki stali, stali nierdzewnej i aluminium.

Zezwolenia

- EU Ecolabel NL/027/011

Zalety

- Wyróżniony unijnym znakiem ECOLABEL
- wysokowydajny olej do obróbki plastycznej
- szeroki zakres zastosowań
- doskonała zdolność do przenoszenia ciśnienia
- wysoka skuteczność EP
- nie zawiera chloru

Wskazówki

- Odtłuszczenie:
- HIGHTEC SUNLUB® FORM 40 ECO można odtłuścić za pomocą wodno-alkalicznych środków czyszczących, a także za pomocą środków czyszczących na bazie rozpuszczalników, jeśli przewidziano czyszczenie elementów.



Typowe parametry

Właściwość	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.912
Lepkość kinematyczna KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	9
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	46
Indeks lepkości	ASTM D2270	-	178
Temperatura zapłonu	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>220
Korozja miedzi, 24 godz.	DIN 51 811	Grad	1a

Te parametry są typowe dla bieżącej produkcji. Dane te nie oznaczają zapewnienia o właściwościach ani gwarancji przydatności do konkretnego zastosowania. Obowiązujące przepisy prawne i rozporządzenia dotyczące obchodzenia się z produktami i ich użytkowania muszą być przestrzegane przez samego odbiorcę naszych produktów. Produkty ROWE podlegają ciągłemu rozwojowi. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Dla wszystkich dostaw obowiązują nasze aktualne Ogólne Warunki Dostaw i Płatności (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Szukasz odpowiedniego oleju dla swojego pojazdu?
Zeskanuj ten kod, aby przejść do wyszukiwarki olejowej ROWE.