PRODUCT INFORMATION

ROWE®

HIGHTEC SUNLUB® FORM 46P

Olej do obróbki plastycznej niepozostawiający osadu. Niezmieszalny z wodą. Posiada certyfikat H1 dla sektora technicznego przemysłu spożywczego. Wyróżniony unijnym znakiem ECOLABEL.

Opis

HIGHTEC SUNLUB® FORM 46P został opracowany wyłącznie na bazie wysokiej jakości olejów bazowych. HIGHTEC SUNLUB® FORM 46P to niemieszalny z wodą olej o wysokiej wydajności, zawierający bardzo dużą ilość dodatków.

W porównaniu z klasycznymi olejami do obróbki skrawaniem na bazie olejów mineralnych HIGHTEC SUNLUB® FORM 46P charakteryzuje się szczególnie niską parowalnością i mgiełkowatością, a także wyjątkowo niską tendencją do pienienia.

EU Ecolabel www.ecolabel.eu NL/027/011

Zastosowanie

HIGHTEC SUNLUB® FORM 46P nakłada się na obrabiany element w postaci nierozcieńczonej, metodą walcowania lub natryskiwania.

HIGHTEC SUNLUB® FORM 46P nadaje się szczególnie do tłoczenia, wykrawania, ciągnienia, głębokiego tłoczenia i precyzyjnego cięcia.

HIGHTEC SUNLUB® FORM 46P nadaje się do obróbki stali, stali nierdzewnej i aluminium.

Zezwolenia

- EU Ecolabel NL/027/011

Zalety

- Wyróżniony unijnym znakiem ECOLABEL
- wysokowydajny olej do obróbki plastycznej
- szeroki zakres zastosowań
- doskonała zdolność do przenoszenia ciśnienia
- wysoka skuteczność EP
- nie zawiera chloru

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Szukasz odpowiedniego oleju dla swojego pojazdu?
Zeskanuj ten kod, aby przejść do wyszukiwarki olejowej ROWE.

PRODUCT INFORMATION

ROWE®

Typowe parametry

Właściwość	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.92
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	46
Indeks lepkości	ASTM D2270	-	180
Temperatura zapłonu	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>220
Liczba surowców odnawialnych		%	>50

Te parametry są typowe dla bieżącej produkcji. Dane te nie oznaczają zapewnienia o właściwościach ani gwarancji przydatności do konkretnego zastosowania. Obowiązujące przepisy prawne i rozporządzenia dotyczące obchodzenia się z produktami i ich użytkowania muszą być przestrzegane przez samego odbiorcę naszych produktów. Produkty ROWE podlegają ciągłemu rozwojowi. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Dla wszystkich dostaw obowiązują nasze aktualne Ogólne Warunki Dostaw i Płatności (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Szukasz odpowiedniego oleju dla swojego pojazdu?
Zeskanuj ten kod, aby przejść do wyszukiwarki olejowej ROWE.