

HIGHTEC SUNLUB® FORM 5 AL

Olej do przekształcania bez pozostałości. Nie toksyczny. Nie mieszalny z wodą. Spełnia wymagania kryteriów H1 i 3H do zastosowań w branży spożywczej.

Opis



Typowe parametry

Właściwość	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.82
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	4
Temperatura płynięcia	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-35
Temperatura zapłonu wg Pensky'ego-Martensa	DIN 51758	°C	110

Te parametry są typowe dla bieżącej produkcji. Dane te nie oznaczają zapewnienia o właściwościach ani gwarancji przydatności do konkretnego zastosowania. Obowiązujące przepisy prawne i rozporządzenia dotyczące obchodzenia się z produktami i ich użytkowania muszą być przestrzegane przez samego odbiorcę naszych produktów. Produkty ROWE podlegają ciągłemu rozwojowi. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Dla wszystkich dostaw obowiązują nasze aktualne Ogólne Warunki Dostaw i Płatności (www.rowe-oil.com).

