

HIGHTEC SUNLUB® FORM 150 ECO

Wysokowydajny biosmar do tłoczní. Do głębokiego tłoczenia i wieloetapowego formowania. Posiada oznaczenie ekologiczne UE

Opis

HIGHTEC SUNLUB® FORM 150 ECO to smar do obróbki plastycznej na bazie estrów, niemieszalny z wodą. Zastosowanie syntetycznych olejów bazowych gwarantuje bardzo dobre właściwości EP dzięki ich polarnej strukturze. HIGHTEC SUNLUB® FORM 150 ECO nadaje się do wyciągania i głębokiego tłoczenia wszystkich gatunków blach o średnim i wysokim stopniu odkształcenia. HIGHTEC SUNLUB® FORM 150 ECO może być również stosowany do blach ocynkowanych lub aluminiowych.



Zastosowanie

HIGHTEC SUNLUB® FORM 150 ECO można stosować w postaci nierozcieńczonej we wszystkich popularnych systemach smarowania. Warstwa oleju pozostająca na powierzchni skutecznie chroni obrabiany element przed korozją podczas przechowywania. Gotowe elementy najlepiej usuwać za pomocą wodnego środka czyszczącego o odczynie zasadowym.

Zezwolenia

- EU Ecolabel NL/027/011

Zalety

- Posiada certyfikat EU ECOLABEL
- kompatybilny z powszechnie stosowanymi olejami antykorozyjnymi i środkami smarującymi stosowanymi w hutach stali
- Dobra przyczepność do powierzchni
- łatwy w nakładaniu
- bardzo dobra wydajność przy ciągnięciu
- doskonała ochrona przed zużyciem
- tymczasowa ochrona przed korozją

Wskazówki

- HIGHTEC SUNLUB® FORM 150 ECO można przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +40°C przez okres do 48 miesięcy.



Typowe parametry

Właściwość	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.93
Lepkość kinematyczna KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	22,3
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	150
Indeks lepkości	ASTM D2270	-	175
Temperatura zapłonu	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>260°C
Liczba surowców odnawialnych		%	>50

Te parametry są typowe dla bieżącej produkcji. Dane te nie oznaczają zapewnienia o właściwościach ani gwarancji przydatności do konkretnego zastosowania. Obowiązujące przepisy prawne i rozporządzenia dotyczące obchodzenia się z produktami i ich użytkowania muszą być przestrzegane przez samego odbiorcę naszych produktów. Produkty ROWE podlegają ciągłemu rozwojowi. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Dla wszystkich dostaw obowiązują nasze aktualne Ogólne Warunki Dostaw i Płatności (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Szukasz odpowiedniego oleju dla swojego pojazdu?
Zeskanuj ten kod, aby przejść do wyszukiwarki olejowej ROWE.