

HIGHTEC DEFOAMER-A

Środek odpieniający do wodnych płynów roboczych

Opis

HIGHTEC DEFOAMER-A to skuteczny środek odpieniający do mieszalnych z wodą, zawierających olej mineralny i niezawierających oleju mineralnego smarów chłodniczych.##HIGHTEC DEFOAMER-A jest wolny od wtórnych alkanolaminów i zawierających aminy biocydów. ##

Zastosowanie

HIGHTEC DEFOAMER-A jest wstępnie mieszany z wodą lub używaną emulsją i dodawany do systemu w miejscu silnie zawirowanym (jednak nie przed filtrem). Dodawanie środka odbywa się porcjami.0

Zalety

- doskonałe właściwości hamujące pienienie
 - niskie zużycie
 - wysoka wydajność

Zalecenie

Zalecane stężenie mieszanki wynosi od 0,01 do 0,02% (maks. stężenie 0,05%).##

Wskazówki

- Zalecane stężenie mieszanki wynosi od 0,01 do 0,02% (maks. stężenie 0,05%).##



Typowe parametry

Właściwość	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 20 °C	ASTM D1122	g/ml	1.063

Te parametry są typowe dla bieżącej produkcji. Dane te nie oznaczają zapewnienia o właściwościach ani gwarancji przydatności do konkretnego zastosowania. Obowiązujące przepisy prawne i rozporządzenia dotyczące obchodzenia się z produktami i ich użytkowania muszą być przestrzegane przez samego odbiorcę naszych produktów. Produkty ROWE podlegają ciągłemu rozwojowi. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Dla wszystkich dostaw obowiązują nasze aktualne Ogólne Warunki Dostaw i Płatności (www.rowe-oil.com).

