

HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 15W-40

Óleo de motor de alto desempenho, desenvolvido especialmente para atender aos requisitos de motores marítimos de 4 tempos, a gásóleo e gasolina.

Descrição

Qualitativamente equivalente de acordo com a legislação da UE, em conformidade

- ACEA E7
- ACEA A3/B4
- API SL/CI-4
- Cummins 200711/-72/-76/-77/-78
- MAN M 3275
- MTU Type 2
- Volvo VDS-3



Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.869
Viscosidade cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	14,3
Viscosidade cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	104,0
Índice de viscosidade	ASTM D2270	-	140
Ponto de inflamação	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	242
Ponto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-29
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5800 @ -20
Número base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,2

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento (www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Está a procura do óleo adequado para o seu veículo?
Aqui você será direcionado para o guia de óleos da ROWE