

HIGHTEC TURBO HD SAE 15W-40

Óleo de motor multiuso, de alta qualidade, à base de óleo mineral. Aplicável em motores Otto e Diesel de automóveis, com ou sem turboalimentação.

Descrição

Aprovações

- VW 501 01/505 00

Qualitativamente equivalente de acordo com a legislação da UE, em conformidade

- ACEA A3/B4
- API SN
- Fiat 9.55535-G2/D2
- MB 229.1

Este produto é também recomendado quando são necessárias as seguintes instruções de enchimento

- API CF



Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.885
Viscosidade cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	14,6
Viscosidade cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	104,6
Índice de viscosidade	ASTM D2270	-	144
Ponto de inflamação	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	234
Ponto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-25
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5200 @ -20
Número base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	min. 10,0
HTHS	ASTM D4683	mPas	4,1

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento (www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Está a procura do óleo adequado para o seu veículo?
Aqui você será direcionado para o guia de óleos da ROWE