

HIGHTEC TURBO HD SAE 20W-50

Óleo de motor multiuso, de alta qualidade, à base de óleo mineral. Aplicável em motores Otto e Diesel de automóveis, com ou sem turboalimentação.

Descrição

Qualitativamente equivalente de acordo com a legislação da UE, em conformidade

- ACEA A3/B4
- API SL
- MB 229.1
- VW 501 01/505 00

Este produto é também recomendado quando são necessárias as seguintes instruções de enchimento

- API CF



Parâmetros típicos

| Propriedade | Método | Unidade | Valor |
|-------------------------------|-----------------------------|---------|------------|
| Densidade a 15 °C | ASTM D-7042 | g/ml | 0.88 |
| Viscosidade cinemática KV 100 | ASTM D-7042 | mm²/s | 19 |
| Viscosidade cinemática KV 40 | ASTM D-7042 | mm²/s | 161 |
| Índice de viscosidade | ASTM D2270 | - | 136 |
| Ponto de inflamação | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C | 260 |
| Ponto de fluidez | ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | °C | -24 |
| CCS | ASTM D-5293 | cP @ °C | 6300 @ -15 |
| Número base total | DIN 51639-1 | mgKOH/g | > 10 |

Estes valores caraterísticos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento (www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.

