

HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30 HC

Óleo de baixo atrito para motor Premium, multiuso, à base de síntese HC desenvolvido especialmente para motores Ford.

Descrição

Qualitativamente equivalente de acordo com a legislação da UE, em conformidade

- ILSAC GF-2
- Ford WSS-M2C912-A
- Ford WSS-M2C913-A/B



Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.8566
Viscosidade cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	10,4
Viscosidade cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	60,1
Índice de viscosidade	ASTM D2270	-	162
Ponto de inflamação	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	234
Ponto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-38
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5400 @ -30
Número base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	9,7

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento (www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Está a procura do óleo adequado para o seu veículo?
Aqui você será direcionado para o guia de óleos da ROWE