

HIGHTEC SUPERTRAC SAE 10W-30

Moderno óleo multiuso de alta qualidade, à base de síntese HC, para máquinas e veículos agrícolas e veículos. Concebido para utilização em motores, caixas de engrenagens, sistemas hidráulicos, freios húmidos e embreagens. Aditivos seleccionados garantem um alto nível de potência, mesmo sob esforços muito elevados. Boas propriedades de arranque a frio e baixo consumo de óleo.

Descrição

Aprovações

- Massey Ferguson CMS M1145

Qualitativamente equivalente de acordo com a legislação da UE, em conformidade

- API GL-4 SAE 80W
- CCMC D4
- MAN 271
- MB 227.1/228.1
- Allison C-4
- Case MS 1118/1204/1206/1207/1209/1230
- CNH MAT 3505/3509/3525/3526
- Deutz DQC I-02
- Ford M2C48-C3/M2C-86 B/C/M2C134-D/M2C159 B/C
- John Deere J20C/J20D
- New Holland 82009201/2/3
- Massey Ferguson CMS M1135/1139/1143/1144
- Sperry Vickers/Eaton M2950S/I-280-S
- Sauer Sunstrand/Danfoss Hydrostatic Trans Fluid
- ZF TE-ML 06A/B/C/F/R, 07B/D

Este produto é também recomendado quando são necessárias as seguintes instruções de enchimento

- ACEA E3
- API SF/CD,CE,CG-4
- DIN 51524-3 HVLP(-D)
- CAT TO-2
- John Deere J27
- NH024C/030C/410B/420A

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Está a procura do óleo adequado para o seu veículo?
Aqui você será direcionado para o guia de óleos da ROWE

Parâmetros típicos

| Propriedade | Método | Unidade | Valor |
|-------------------------------|-----------------------------|---------|------------|
| Densidade a 15 °C | ASTM D-7042 | g/ml | 0.865 |
| Viscosidade cinemática KV 100 | ASTM D-7042 | mm²/s | 12,1 |
| Viscosidade cinemática KV 40 | ASTM D-7042 | mm²/s | 79 |
| Índice de viscosidade | ASTM D2270 | - | 148 |
| Ponto de inflamação | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C | 236 |
| Ponto de fluidez | ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | °C | -32 |
| CCS | ASTM D-5293 | cP @ °C | 6000 @ -25 |
| Número base total | DIN 51639-1 | mgKOH/g | 10,1 |

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento (www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Está a procura do óleo adequado para o seu veículo?
Aqui você será direcionado para o guia de óleos da ROWE