

HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 10W-40 HC-LA

Óleo UHPD de baixo atrito para motor multiuso, de alta qualidade, à base de síntese HC. Aplicável em caso de intervalo de mudança de óleo prolongado. Desenvolvido e ajustado para os sistemas de filtro de partículas para veículos utilitários mais recentes, conforme norma do fabricante.

Descrição

Aprovações

- Deutz DQC IV-18 LA
- Deutz TTCD (7.8 L6/6.1 L6)
- Mack EO-N
- MB-Freigabe 228.51
- MTU Type 3.1
- Renault RLD-2
- Volvo VDS-3

Qualitativamente equivalente de acordo com a legislação da UE, em conformidade

- ACEA E6,E7
- API CI-4
- JASO DH-2
- Cummins CES 20076/-77
- DAF HP2
- Deutz DQC III-10 LA
- MAN M 3271-1/3477
- MB 226.9
- Renault RGD/RXD
- Volvo CNG

Este produto é também recomendado quando são necessárias as seguintes instruções de enchimento

- DAF
- DAF HP-GAS
- Scania Low Ash

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Está a procura do óleo adequado para o seu veículo? Aqui você será direcionado para o guia de óleos da ROWE

Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.861
Viscosidade cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	14,3
Viscosidade cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	94,6
Índice de viscosidade	ASTM D2270	-	157
Ponto de inflamação	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	236
Ponto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	6050 @ -25
Número base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,3
HTHS	ASTM D4683	mPas	4,1
Cinzas sulfatadas	ASTM D874	% por peso	max. 1

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento (www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Está a procura do óleo adequado para o seu veículo?
Aqui você será direcionado para o guia de óleos da ROWE