

HIGHTEC 2-T SCOOTER M

Óleo mineral universal para motores de 2 tempos arrefecidos a ar ou água. Especialmente adequado para lubrificação mista e separada.

Descrição

Qualitativamente equivalente de acordo com a legislação da UE, em conformidade

- API TC (TSC-3)
- ISO-L-EGB
- JASO FB



Tabela de mistura

Proporção da mistura	Óleo de 2 tempos	Gasolina
1:50	20 ml	1 l
1:33	30 ml	1 l
1:25	40 ml	1 l
1:20	50 ml	1 l
1:50	100 ml	5 l
1:33	150 ml	5 l
1:25	200 ml	5 l
1:20	250 ml	5 l

Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.873
Viscosidade cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	44,8
Ponto de inflamação	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	146
Ponto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-32
Cor	visuell	-	amber

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento (www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Está a procura do óleo adequado para o seu veículo?
Aqui você será direcionado para o guia de óleos da ROWE