

## HIGHTEC SYNTH RS 2-T

Óleo para motor de 2 tempos de alto desempenho, 100% sintético, top de linha para motores de 2 tempos arrefecidos a ar ou água. Baixa emissão de fumos. Este produto garante uma lubrificação absolutamente segura, mesmo sob condições extremas. Especialmente adequado para lubrificação mista e separada.

### Descrição

Qualitativamente equivalente de acordo com a legislação da UE, em conformidade

- API TC (TSC-3)
- ISO-L-EGD (low smoke)
- JASO FC/FD
- TISI



## Tabela de mistura

| Proporção da mistura | Óleo de 2 tempos | Gasolina |
|----------------------|------------------|----------|
| 1:50                 | 20 ml            | 1 l      |
| 1:33                 | 30 ml            | 1 l      |
| 1:25                 | 40 ml            | 1 l      |
| 1:20                 | 50 ml            | 1 l      |
| 1:50                 | 100 ml           | 5 l      |
| 1:33                 | 150 ml           | 5 l      |
| 1:25                 | 200 ml           | 5 l      |
| 1:20                 | 250 ml           | 5 l      |

## Parâmetros típicos

| Propriedade                  | Método                      | Unidade            | Valor |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------|
| Densidade a 15 °C            | ASTM D-7042                 | g/ml               | 0.875 |
| Viscosidade cinemática KV 40 | ASTM D-7042                 | mm <sup>2</sup> /s | 72,6  |
| Ponto de inflamação          | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C                 | 138   |
| Ponto de fluidez             | ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | °C                 | -29   |
| Cor                          | visuell                     | -                  | amber |

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) aplicam-se a todas as entregas.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH  
Langgewann 101, D-67547 Worms



Está a procura do óleo adequado para o seu veículo? Aqui você será direcionado para o guia de óleos da ROWE