

HIGHTEC SYNT RS LONGLIFE IV SAE 0W-20

Óleo de motor sintético, multigraduado de classe extra com excelente potencial de economia de combustível. Ideal para motores de veículos ligeiros a gasolina e gasóleo atuais e futuros, com ou sem turbo alimentação. Desenvolvido especialmente para veículos modernos equipados com sistema de pós-tratamento dos gases de escape.

Descrição



Aprovações

- Porsche C20
- VW 508 00/509 00

Qualitativamente equivalente de acordo com a legislação da UE, em conformidade

- ACEA C5
- Ford WSS-M2C956-A1

Este produto é também recomendado quando são necessárias as seguintes instruções de enchimento

- ACEA A1/B1



Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.84
Viscosidade cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	8,4
Viscosidade cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	45
Índice de viscosidade	ASTM D2270	-	165
Ponto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-42
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5670 @ -35
Número base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,8
HTHS	ASTM D4683	mPas	min. 2,6
Cor	visuell	-	blau / blue

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento (www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.

