

HIGHTEC VINTAGE SAE 50 UNLEGIERT

Óleo de motor sem liga de uso específico para motores Otto e Diesel históricos, à base de óleos minerais básicos.

Descrição

Qualitativamente equivalente de acordo com a legislação da UE, em conformidade

- API SA



Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.895
Viscosidade cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	18,3
Viscosidade cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	213,7
Índice de viscosidade	ASTM D2270	-	95
Ponto de inflamação	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	278
Ponto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-13

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento (www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Está a procura do óleo adequado para o seu veículo? Aqui você será direcionado para o guia de óleos da ROWE