

HIGHTEC GTS SPEZIAL SAE 40

Óleo de motor mineral de uso específico para motores Otto e Diesel, com ou sem turboalimentação.

Descrição

Qualitativamente equivalente de acordo com a legislação da UE, em conformidade

- API SF/CD
- CCMC D2/G2
- MIL-L-2104D



Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.89
Viscosidade cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	15,4
Viscosidade cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	146,8
Índice de viscosidade	ASTM D2270	-	107
Ponto de inflamação	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	254
Ponto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-22
Número base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	7

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento (www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.

