

HIGHTEC FORMULA SAE 20W-50 Z

Óleo de motor multiuso, de alta qualidade, à base de óleo mineral com partes de síntese HC. Desenvolvido especialmente para motores de motocicleta submetidos a cargas elevadas. Adequado para embreagem em banho de óleo.

Descrição

Qualitativamente equivalente de acordo com a legislação da UE, em conformidade

- API SN/SM/SL/SJ/SH/SG
- JASO MA2



Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.895
Viscosidade cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	19,5
Viscosidade cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	168,0
Índice de viscosidade	ASTM D2270	-	135
Ponto de inflamação	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	254
Ponto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-22
Número base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,6

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento (www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.

