

HIGHTEC SYNTH RS SAE 0W-30 LV II

Óleo de baixo atrito para motor, multiuso e 100% sintético, especial para motores VW/AUDI com intervalo de mudança de óleo prolongado e tecnologia bomba-bico injector.

Descrição

Este produto é também recomendado quando são necessárias as seguintes instruções de enchimento

- ACEA A1/B1
- ACEA A5/B5
- Fiat 9.55535-G1
- VW 503 00/506 00/506 01



Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.839
Viscosidade cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	10,0
Viscosidade cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	54,0
Índice de viscosidade	ASTM D2270	-	174
Ponto de inflamação	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	234
Ponto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-45
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	4400 @ -35
Número base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,1

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento (www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Está a procura do óleo adequado para o seu veículo?
Aqui você será direcionado para o guia de óleos da ROWE