

HIGHTEC SYNTH RS SAE 10W-60

Óleo de motor totalmente sintético de alto desempenho com comportamento otimizado de temperatura-viscosidade. Especialmente desenvolvido para motores modernos e desportivos de automóveis de passageiros a gasolina ou a gasóleo, com e sem turbo-alimentação.

Descrição

HIGHTEC SYNTH RS SAE 10W-60 é um óleo de motor de alto desempenho baseado em PAO's (Poli-alfa-Olefinas) totalmente sintéticas com viscosidade otimizada. A combinação de óleos de base totalmente sintéticos com os seus naturalmente elevados VI (índice de viscosidade) e aditivos modernos resulta no seu elevado nível de desempenho.

Utilização

HIGHTEC SYNTH RS SAE 10W-60 mostra um comportamento de arranque muito bom a frio e uma lubrificação rápida às temperaturas mais baixas. Ao mesmo tempo, mesmo quando está quente, oferece óleo e sob cargas extremas uma película lubrificante estável para uma proteção fiável contra o desgaste. HIGHTEC SYNTH RS SAE 10W-60 foi desenvolvido para satisfazer as necessidades dos motores modernos a gasolina e a gasóleo. É especialmente recomendado para condução desportiva e utilização plena de energia, bem como em condições meteorológicas difíceis.

Qualitativamente equivalente de acordo com a legislação da UE, em conformidade

- ACEA A3/B4
- API SN

Este produto é também recomendado quando são necessárias as seguintes instruções de enchimento

- API CF
- BMW 83 12 0 029 683
- Fiat 9.55535-H3

Vantagens

- arranque a frio seguro e lubrificação rápida do motor, mesmo às temperaturas mais baixas
- funcionamento seguro durante todo o ano devido ao excelente comportamento viscoso-temperatura e elevada estabilidade ao cisalhamento
- película lubrificante estável e melhor proteção contra o desgaste mesmo com óleo quente e cargas extremas
- maior estabilidade de oxidação com base em óleos de base PAO totalmente sintéticos e aditivos de última geração
- excelente para motores turbo
- impede de forma fiável a aderência, envernizamento e coqueificação de cilindros, pistões, válvulas e turbo-compressores
- proteção fiável contra "lodo preto"
- baixo consumo de petróleo devido à perda por evaporação muito baixa
- miscível e compatível com óleos de motor convencionais e sintéticos. Contudo, para tirar o máximo proveito dos benefícios do produto HIGHTEC SYNTH RS SAE 10W-60, recomenda-se uma mudança completa de óleo.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Está a procura do óleo adequado para o seu veículo? Aqui você será direcionado para o guia de óleos da ROWE

Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.853
Viscosidade cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	25,0
Viscosidade cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	165,5
Índice de viscosidade	ASTM D2270	-	186
Ponto de inflamação	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	240
Ponto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-35
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	3750 @ -25
Número base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,0
HTHS	ASTM D4683	mPas	5,7

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento (www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Está a procura do óleo adequado para o seu veículo?
Aqui você será direcionado para o guia de óleos da ROWE