

HIGHTEC FORMULA GT SAE 15W-50 S-Z

Óleo de motor de alto desempenho, 100% sintético, para aplicação em motocicletas esportivas com motor de 4 tempos de alta rotação e sistema de óleo comum da caixa de velocidades e embreagem em banho de óleo.

Descrição

Qualitativamente equivalente de acordo com a legislação da UE, em conformidade

- API SN/SM/SL/SJ/SH/SG
- JASO MA2



Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.85
Viscosidade cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	19,5
Viscosidade cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	133
Índice de viscosidade	ASTM D2270	-	167
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	2770 @ -20
Número base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,4

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento (www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Está a procura do óleo adequado para o seu veículo?
Aqui você será direcionado para o guia de óleos da ROWE