

HIGHTEC FORMULA SAE 10W-50 TS-Z

Descrição

Moderno óleo de motor multiuso, à base de síntese HC. Desenvolvido especialmente para motores de motocicleta submetidos a cargas elevadas. Apropriado para embreagem em banho de óleo.

Especificações

- API SN/SM/SL/SJ/SH/SG
- JASO MA2



Está a procura do óleo adequado para o seu veículo?
Aqui você será direcionado para o guia de óleos da ROWE

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

ROWE®

Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.861
Viscosidade cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	18,4
Viscosidade cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	126,8
Índice de viscosidade	ASTM D2270	-	163
Ponto de inflamação	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>210
Ponto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-27
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5100 @ -25
Número base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,5

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento (www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.

