

HIGHTEC VINTAGE SAE 20W-50 UNLEGIERT

Óleo de motor sem liga multiuso para motores Otto e Diesel históricos, à base de óleos minerais básicos.

Descrição

Qualitativamente equivalente de acordo com a legislação da UE, em conformidade

- API SA



Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.89
Viscosidade cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	20,1
Viscosidade cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	170
Ponto de inflamação	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>210

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento (www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.

