

HIGHTEC VINTAGE SAE 20W-20 MILD LEGIERT

Óleo de motor mineral de baixa liga e uso específico, para Oldtimer e Youngtimer, à base de óleos minerais básicos.

Descrição

Qualitativamente equivalente de acordo com a legislação da UE, em conformidade

- API SF/CD



Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.87
Viscosidade cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	7,5
Viscosidade cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	47,6
Índice de viscosidade	ASTM D2270	-	122
Ponto de inflamação	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	246
Ponto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-29
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	1670 @ -15
Número base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	5,7
Teor de zinco	ppm Zn	-	1000

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento (www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.

