

HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 10W-40 HC-M

Óleo UHPD de baixo atrito para motor multiuso, de alta qualidade, à base de síntese HC. Aplicável em caso de intervalo de mudança de óleo prolongado. Boas propriedades de arranque a frio e baixo consumo de óleo.

Descrição

Qualitativamente equivalente de acordo com a legislação da UE, em conformidade

- ACEA E4,E7
- API CI-4
- GLOBAL DHD-1
- Caterpillar ECF-2
- Cummins 20078
- Deutz DQC IV-10
- Detroit Diesel 93K215
- Mack EO-M PLUS
- MAN M3377/M3277
- MB 228.5
- MTU Type 3
- Renault RXD/RLD-2
- Volvo VDS-3



Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,87
Viscosidade cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	16,3
Viscosidade cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	113,2
Índice de viscosidade	ASTM D2270	-	155
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	6600 @ -25
Número base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	12,4

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento (www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Está a procura do óleo adequado para o seu veículo?
Aqui você será direcionado para o guia de óleos da ROWE