

HIGHTEC SYNT RSV SAE 0W-20

Óleo de baixo atrito para motor Premium, multiuso e com tecnologia de síntese HC para motores Otto e Diesel de automóveis, com ou sem turboalimentação. Muito adequado para utilização em veículos com sistemas de filtro de partículas de Diesel conforme norma do fabricante.

Descrição



Aprovações

- Volvo VCC RBS0-2AE

Qualitativamente equivalente de acordo com a legislação da UE, em conformidade

- ACEA C5



Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.8443
Viscosidade cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	9,0
Viscosidade cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	45,0
Índice de viscosidade	ASTM D2270	-	184
Ponto de inflamação	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	210
Ponto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-39
Número base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	> 7

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento (www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.

