

HIGHTEC SYNT RSB 12FE SAE 0W-30

Óleo sintético, multigraduado, de primeira categoria, para motores de veículos ligeiros a gasolina e diesel, com e sem turbo. Especialmente indicado para o uso em veículos a diesel com sistemas de filtro de partículas, em conformidade com as indicações do fabricante.

Descrição

Aprovações

- BMW Longlife-12 FE
- MB-Freigabe 227.61/229.61

Qualitativamente equivalente de acordo com a legislação da UE, em conformidade

- ACEA A5/B5,C2
- API SP RC/SN PLUS RC (Resource Conserving)
- ILSAC GF-5/-6A
- Ford WSS-M2C950-A

Este produto é também recomendado quando são necessárias as seguintes instruções de enchimento

- Chrysler MS 13340



Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.841
Viscosidade cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	9,9
Viscosidade cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	53,4
Índice de viscosidade	ASTM D2270	-	175
Ponto de inflamação	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	234
Ponto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-39
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5688 @ -35
Número base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,0
HTHS	ASTM D4683	mPas	min. 2,9

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento (www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Está a procura do óleo adequado para o seu veículo?
Aqui você será direcionado para o guia de óleos da ROWE