

HIGHTEC MULTI SYNT RSS SAE 0W-20

Descrição

Óleo de motor multi-grau sintético de execução leve numa classe própria. Ideal para motores a gasolina e a gasóleo de automóveis de passageiros com e sem turboalimentação, incluindo filtro de partículas.



Especificações

- ACEA C5
- API SP
- Fiat 9.55535-DM1
- PSA B71 2010



Parâmetros típicos

Propriedade	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.845
Viscosidade cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	8,4
Viscosidade cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	45,9
Índice de viscosidade	ASTM D2270	-	161
Ponto de inflamação	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>230
Ponto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-42
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5700 @ -35
HTHS	ASTM D4683	mPas	2,7

Estes valores característicos são típicos de uma produção corrente. Os dados não contêm qualquer garantia de propriedades ou garantia de aptidão para uma aplicação especial. As disposições legais e regulamentos existentes relativos ao manuseamento e utilização dos produtos devem ser observados pelo próprio destinatário dos nossos produtos. Os produtos ROWE estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por este motivo, ROWE reserva-se o direito de alterar todos os dados técnicos desta informação de produto em qualquer altura e sem aviso prévio. As nossas atuais Condições Gerais de Entrega e Pagamento (www.rowe-oil.com) aplicam-se a todas as entregas.

